



Ενεργοποιήστε απλά  
την ασφάλεια.

Απολύμανση με υπεριώδη  
ακτινοβολία UV-C για  
ευαίσθητες επιφάνειες.



## PROsens H

Τέλος με τους ιούς, τα βακτήρια  
και τους μύκητες. Ο φωτισμός UV-  
C εξουδετερώνει τα μικρόβια σε  
όλες τις επιφάνειες. Απλά  
τοποθετήστε τα προϊόντα για  
απολύμανση στο PROsens H και  
πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης.  
Απολαύστε την ωραία αίσθηση  
της ασφάλειας.

- ✔ **Χρησιμοποιήστε το φωτισμό.**  
Το PROsens H απολυμαίνει τις ευαίσθητες  
επιφάνειες με τρόπο εντελώς αξιόπιστο, με  
υπεριώδη φωτισμό UV-C. Η αποτελεσματικότητά  
του έχει δοκιμαστεί κλινικά και έχει αποδειχθεί.
- ✔ **Προστατέψτε το μέλλον σας.**  
Το PROsens H δρα επίσης ενάντια σε νέα μικρόβια  
και ιούς - και δυναμώνει την επιχείρησή σας.
- ✔ **Ακριβώς όπως το επιθυμείτε.**  
Το PROsens H είναι ευέλικτο και ικανοποιεί  
εξατομικευμένες ανάγκες. Παίρνετε ακριβώς αυτό  
που χρειάζεστε.



Κατσκευάζεται  
στη Γερμανία

Με επιτυχία από  
το έτος 1946.

Με πολλαπλές  
διακρίσεις.

# PROsens H

## Κατηγορία Προϊόντος

Απολύμανση με υπεριώδη φωτισμό UV-C για ευαίσθητες επιφάνειες και υλικά.

## Λειτουργία και Δράση



**Ο φωτισμός UV-C είναι βραχέων κυμάτων και πολύ πλούσιος σε ενέργεια.**

Αν χρησιμοποιηθεί στοχευμένα, καταστρέφει το DNA – καθώς και τα γενετικά στοιχεία – των ιών, των

βακτηρίων και λοιπών μικροβίων. Αυτό εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των παθογόνων και τα εξουδετερώνει. Εξάλλου, και ο ήλιος εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία UV-C. Εξαιτίας του στρώματος του όζοντος δε φτάνει όμως αυτή στην επιφάνεια της γης.

## Χαρακτηριστικά



**Απολύμανση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς χημικά και όζον.**



**Εντελώς αυτοματοποιημένη λειτουργία με εφεδρική ασφάλεια**



**Ψηφιακά διαπιστευμένο και πιστοποιημένο.**

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Υλικό περιβλήματος	Πολυανθρακικό / Ανοξείδωτος χάλυβας
Εξωτερικές διαστάσεις	Μήκος: 365 mm, Πλάτος: 285 mm, Ύψος: 135 mm
Ύψος διατάσεις	90 mm
Εξωτερικό χρώμα	γκρι του γραφίτη
Εσωτερικό χρώμα	ασημί (αλουμινίου)
Συνολικό βάρος	4,9 κιλά
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 μέχρι +45° C
Άνοιγμα	μεντεσέδες στην κορυφή
Ηλεκτρική Σύνδεση	230 VAC, 50 Hz
Εγκαταστημένη Ηλεκτρική Ισχύς	30 W
Μήκος υπεριωδών κυμάτων UV-C	254 nm (απολυμαντικό, τουλάχιστο επιπέδου 3; 99,9 %)
Συνολικός κύκλος απολύμανσης	60 δευτερόλεπτα
Απόδοση ακτινοβολίας	> 500 Joule/m <sup>2</sup>
Ασφάλεια	Ασφαλής παύση λειτουργίας κατά το άνοιγμα της πόρτας.
Λοιπά	Εργοστασιακή ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και του κουμπιού ενεργοποίησης. Διάρκεια ζωής Πηγή φωτισμού > 9.000 ώρες
κατασκευαστήκε στην Γερμανία; CE; EMC ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ; οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ; RoHS 2 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ; Φωτοβιολογική ασφάλεια EN 62471; κατηγορία προστασίας IP20; χωρίς εξωτερική εκπομπή ακτινοβολίας UV-C.	
Προαιρετικά λαμβάνετε το PROsens H με το λογότυπό σας.	

**Χαιρόμαστε για σας!**



GoGaS Goch GmbH & Co. KG  
Zum Ihnedieck 18  
D-44265 Dortmund  
Germany

Τηλέφωνο: +49 231 46505 0  
Email: protect@gogas.com  
Ιστοσελίδα: www.gogas.com

