



Bezpečí s jednoduchým zapnutím

Dezinfekce vzduchu s UV-zářením.



INTERsens 250R

Spolehlivě a bezpečně proti
infekčním aerosolům ve vzduchu.

**Konec virům, bakteriím a plísním.
UV-C-světlo zneškodní patogeny
ve vzduchu v místnosti. Jednoduše
stisknout tlačítko START.**

Užívejte si dobrý pocit bezpečí.

- ✔ **Použijte světlo**
INTERsens dezinfikuje vzduch v místnosti
absolutně spolehlivě UV-C světlem. Účinnost je
klinicky testována a doložena.
- ✔ **Chraňte svoji budoucnost**
INTERsens působí i proti novým patogenům a
posiluje Váš podnik.doložena.
- ✔ **Zcela jak si přejete**
INTERsens je flexibilní a splňuje individuální
nároky. Dostanete přesně to, co potřebujete.



Těšíme se na Vás!



GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Německo

Tel: +49 231 46505 0
Mail: protect@gogas.com
Web: www.gogas.com

INTERsens 250R

Série

Dezinfekce vzduchu s UV-zářením

Funkce a účinnost



UV-C světlo je krátkovlnné a bohaté na energii.

Cíleně použité, zničí DNA, tedy dědičnou informaci – zárodků virů, bakterií a jiných zárodků.

To zabraňuje množení patogenů nemocí a tím ji zneškodní. Ostatně: Slunce také vyzařuje UV-C světlo. Kvůli ozonové vrstvě nedosáhne povrchu země.

Charakteristika



Ekologická dezinfekce bez chemie a ozonu.



Žádné externí UV-C záření.
Žádné toxické filtry.



Digitálně validováno a certifikováno.

Technické specifikace



Forma	stojící kulatá forma
Rozměry	Výška včetně rolí: 1.910 mm; Výška podstavce: 225 mm. Ø Sloup: 365 mm; Ø podstavce: 480 mm;
Celková hmotnost	33 kg
Materiál krytu	recyklovaný plast/ RAL 7035 strukturovaný lak (jiné barvy a struktury jsou možné)
Okolní teplota, provoz	+5 až +45°C
Elektrické připojení	230 V střídavé napětí, 50 Hz
Elektrický příkon	180 W
Dostupná kapacita vzduchu	150/250*/340 m ³ /za hodinu (tovární nastavení)
Hladina akustického tlaku	33/34*/46 dB(A) **
Síla záření	300/240*/180 Joule/m ² ***
UV-C-vlnová délka	254 nm (dezinfikující, minimálně log – stupeň 3, 99,9 %)
Lampa	8 UV-C Lampa; provozní doba lampy > 9.000 h
Předfiltr	Filtr třída G3 (prach/ špína)
Bezpečnost	Plnoautomatický provoz s funkcí Fail-Safe.
Reklamní krytina	Mesh Banner, obíhající; upevnění suchým zipem.
Made in Germany; CE; EMV směrnice 2014/30/EU; směrnice nízkého napětí 2014/35/EU; RoHS 2směrnice 2011/65/EU; fotobiologická bezpečnost EN 62471; ochranná třída IP20; žádné vnější UV-C záření. Žádné externí UV-C záření.	
Volitelné s Vaším logem.	

* Jmenovitý výkon / hodnoty ve standardním provozu

** Měření zvukového odrazu v omezeném prostoru

*** Doporučená síla ozařování COVID 19 pro LOG 3 ~ 120 Joule/m²



Made in Germany

S úspěchy již od roku 1946.

Několikrát vyznamenání.