



Simplemente encienda
la seguridad.

Desinfección del aire en espacios interiores con radiación UV-C



INTERsens 250R

Fiable y seguro contra aerosoles infecciosos que se encuentran en el aire.

Acaba con virus, bacterias y hongos. La luz UV-C vuelve inofensivos a los gérmenes que se encuentran en el aire en espacios interiores. Simplemente pulse el botón de inicio. Disfrute de esa buena sensación que da la seguridad.

- ✔ **Utilice la luz.**
INTERsens desinfecta las superficies sensibles de forma absolutamente fiable mediante luz UV-C. Su eficacia está demostrada y clínicamente probada.
- ✔ **Proteja su futuro.**
INTERsens también actúa contra nuevos patógenos y fortalece su empresa.
- ✔ **Tal y como usted desea.**
INTERsens es flexible y cumple con sus necesidades particulares. Consigue exactamente lo que necesita.



¡Estamos encantados de atenderle!



GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Alemania

Tel: +49 231 46505 0
Email: protect@gogas.com
Web: www.gogas.com

INTERsens 250R

Serie

Desinfección con luz UV-C del aire en espacios interiores.

Función y efecto



La luz UV-C tiene una longitud de onda corta y contiene una gran energía.

Si se usa de manera selectiva, destruye el ADN – es decir, la información genética – de virus, bacterias y otros gérmenes. Esto

evita que los patógenos se multipliquen y, por lo tanto, los hace inofensivos. Por cierto: el sol también emite luz UV-C. Sin embargo, debido a la capa de ozono, no llega a la superficie de la tierra.

Características



Desinfección ecológica. Libre de químicos y ozono.



No emite radiación UV-C hacia el exterior. Sin filtros reemplazables tóxicos.



Validado y certificado digitalmente.

Datos técnicos



Forma	Redondeada, apoyada en el suelo.
Dimensiones	Altura incl. ruedas : 1.910 mm; Altura base: 225 mm. Ø pilar: 365 mm; Ø base: 480 mm;
Peso total	33 kg
Material de la carcasa	Material sintético (reciclado) / lacado RAL 7035 (otros colores disponibles)
Temperatura ambiente	+5 a + 45 °C
Conexión eléctrica	230 VCA, 50 Hz
Potencia de conexión eléctrica	180 W
Caudal de aire	150/250*/340 m ³ /hora (está configurado en la fábrica)
Nivel de presión sonora	33/34*/46 dB(A) (DIN EN 15251)
Potencia de radiación	300/240*/180 Joule/m ²
Longitud de onda UV-C	254 nm (desinfectante, al menos nivel log 3; 99,9 %)
Iluminación	Vida útil > 9.000 horas.
Prefiltro	Clase de filtro G3 / G4 (polvo/suciedad)
Seguridad	Funcionamiento completamente automático con función a prueba de fallos.
Revestimiento publicitario	Malla metálica publicitaria alrededor; fijación con velcro.
Fabricado en Alemania; CE; EMC Directiva 2014/30/UE; Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE; RoHS 2 Directiva 2011/65/UE; Seguridad fotobiológica EN 62471; No emite radiación UV-C hacia el exterior.	
Opción de incluir su logo.	

* Potencia nominal / Operación estándar.



Fabricado en Alemania

Exitosos desde 1946

Premiados en múltiples ocasiones