



Veiligheid –
gewoon inschakelen.

Binnenluchtdesinfectie met UV-C-straling



INTERsens 250R

Betrouwbaar en veilig tegen
infectueuze aerosolen in de lucht.

**Maak een einde aan virussen,
bacteriën en schimmel. UV-C-licht
maakt kiemen in de binnenlucht
onschadelijk. Druk eenvoudig op
de startknop.**

**Geniet van het goede gevoel van
veiligheid.**

- ✔ **Gebruik het licht.**
De INTERsens desinfecteert gevoelige oppervlakken absoluut betrouwbaar met UV-C-licht. De werking is klinisch getest en bewezen.
- ✔ **Bescherm uw toekomst.**
De INTERsens is ook werkzaam tegen nieuwe ziekteverwekkers en versterkt uw bedrijf.
- ✔ **Precies zoals u dat wilt.**
De INTERsens is flexibel en voldoet aan individuele eisen. U ontvangt precies wat u nodig hebt.



We verheugen ons op u!



GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Duitsland

Tel: +49 231 46505 0
E-Mail: protect@gogas.com
Web: www.gogas.com

INTERsens 250R

Bouwsérie: Binnenluchtdesinfectie met UV-C-straling

Functie & werking



UV-C-licht heeft een korte golf en is heel energierijk.

Gericht ingezet, vernietigt het de DNA – dat wil zeggen de genetische informatie – van virussen, bacteriën en andere kiemen. Dit verhindert de groei van

ziekteverwekkers en maakt ze daarmee onschadelijk. Overigens: Ook de zon straalt UV-C-licht uit. Vanwege de ozonlicht bereiken deze stralen het aardoppervlak echter niet.

Kenmerken



Milieuvriendelijke desinfectie. Vrij van chemische stoffen en ozon.



Geen vrijkomende UV-C-straling. Geen giftig wisselfilter.



Digitaal gevalideerd en gecertificeerd.

Technische gegevens



Vorm	Ronde, staande vorm
Afmetingen	hoogte incl. rollen: 1.910 mm; hoogte baseren: 225 mm. Ø pijler: 365 mm; Ø baseren: 480 mm;
Totaalgewicht	33 kg
Materiaal behuizing	Gerecycleerde Kunststof / RAL 7035 lak (Andere kleuren op aanvraag)
Omgevingstemperatuur	+5 tot +45 °C
Elektrische aansluiting	230 V AC, 50 Hz
Vermogen elektrische aansluiting	180 W
Volume luchtstroom	150/250*/340 m ³ /uur (is af fabriek ingesteld)
Geluidsniveau	33/34*/46 dB(A) ** (DIN EN 15251)
Instralingsvermogen	300/240*/180 Joule/m ² ***
Lengte UV-C-golven	254 nm (desinfecterend, minimaal logniveau 3; 99,9 %)
Lampen	Levensduur > 9.000 uur
Voorfilter	Filterklasse G3 / G4 (stof/vuil)
Omhuysel met reclame	Banner van mesh-materiaal, rondom; bevestigd met klittenband
Veiligheid	Volledig automatische werking, fail-safe-functie,

* Nominaal vermogen / Waarden bij standaardbedrijf.

** Meting in de geluidsreflectie verminderde ruimte.

*** Aanbevolen COVID 19 bestralingssterkte voor LOG 3 ~ 120 Joule/m²



Health & Safety



Made in Germany

Succesvol vanaf 1946

Meermaals onderscheiden