



Säkerhet med en
knaptryckning

Desinfektion av luft i omgivningen med UVC-strålning



INTERsens 250R

Tillförlitlig och säker mot
smittsamma aerosoler i luften i
omgivningen

**Säg adjö till virus, bakterier och
svampar. UV-C-ljus gör bakterier i
luften i omgivningen ofarliga. Tryck
helt enkelt på startknappen och
upplev hur bra det känns att vara
säker.**



- ✔ **Kraften i UV-ljus**
INTERsens 250R desinficerar luften i omgivningen med UV-C-ljus med total tillförlitlighet. Dess effektivitet har kliniskt testats och bevisats.
- ✔ **Skydda din framtid.**
INTERsens 250R är effektiv även mot nya bakterier - och skyddar ditt företag.
- ✔ **Precis som du väljer.**
INTERsens 250R är flexibel och uppfyller individuella krav. Du får exakt vad du behöver.



Tillverkad
i Tyskland

Grundades
1946

Flerfaldigt
prisbelönt

INTERsens 250R

Modellserie

Desinfektion av luft i omgivningen med UVC-strålning

Funktionsbeskrivning



UV-C-ljus är kortvågigt och laddat med energi.

När det används selektivt förstör det DNA - dvs. den genetiska informationen - hos virus, bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Detta förhindrar

reproduktionen av patogener och gör dem därmed ofarliga. Visste du? Solen avger också UV-C-ljus, men på grund av ozonskiktet når det inte jordens yta.

Egenskaper



Miljövänlig desinfektion.
Fri från kemikalier och ozon.



Ingen extern UVC-strålning.
Helautomatisk drift



Digitalt validerad
och certifierad.

Tekniska specifikationer



Form	Golvstående cylindrisk stil
Mått	Höjd inkl. rullhjul: 1.910 mm; Höjd bas: 225 mm. Ø pelare: 365 mm. Ø bas: 480 mm;
Total vikt	33 kg
Kapslingsmaterial	Återvunnet syntetmaterial/RAL 7035 lackerad (fler färger på begäran)
Omgivningstemperatur, drift	5 till 45 °C
Elanslutning	230 V AC spänning, 50 Hz
Elektrisk anslutningseffekt	180 Watt
Luftflöden som kan levereras	150/250*/340 m ³ /h (utanför anläggning)
Ljudtrycksnivå	33/34*/46 dB(A) (DIN EN 15251)
Strålningseffekt	300/240*/180 Joule/m ² **
UV-C-våglängd	254 nm (desinficering, minsta log-nivå 3; 99,9 %)
Ljuskälla	Livslängd > 9.000 timmar
Förfilter	Filtreringsklass G3/G4 (damm/smuts)
Säkerhet	Helautomatisk drift med felsäker funktion.
Övertäckning	Nätbanderoll, omslag; kardborreband.
Tillverkad i Tyskland; EG; EMC-direktivet 2014/30/EU; Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU; RoHS 2-direktivet 2011/65/EU; Fotobiologisk säkerhet EN 62471. Ingen extern UVC-strålning.	
På begäran med din egen logotyp	

* Nominell kapacitet/Värden i standarddriftläge.

** Rekommenderad COVID 19-strålningseffekt för LOG 3 ~ 120 Joule/m²

Vi hjälper dig alltid gärna!



GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Tyskland

Tel: +49 231 46505 0
E-post: protect@gogas.com
Webb: www.gogas.com



Health & Safety