

# TECHNISCHES DATENBLATT



## Beschreibung

### Artikelnummer

62408: PFR P2 Partikelfiltrierende Halbmaske/gelb  
Schnabelform mit Polyurethan-Kopfbändern,  
Atemschutzmaske.

### Maße

Breite: 26 cm  
Tiefe: 9,8 cm  
Länge der Kopfbänder: 23 cm

### Eigenschaften

Verwendung für die Dauer einer Schicht/max. 8 Stunden.  
Diese Masken dienen ausschließlich dem Schutz vor Feststoff- und  
Flüssigkeitsaerosolen.  
Wichtige Warnhinweise sind der Gebrauchsanweisung zu  
entnehmen.

## Verwendungszweck

Verwendung für die Dauer einer Schicht/max. 8 Stunden.  
Diese Masken dienen ausschließlich dem Schutz vor Feststoff- und  
Flüssigkeitsaerosolen.  
Wichtige Warnhinweise sind der Gebrauchsanweisung zu  
entnehmen.

## Wesentliche Materialbestandteile

Enthält keinen Naturlatex. Enthält kein DEHP.  
Außenschicht: Polypropylen-Spunbond, gelb/weiß  
Mittelschicht (doppelt): Basis-Filtermedium (Polypropylen)  
Innenschicht: PET/Polyester-Bikomponentenfasern, weiß, mit  
Antibeschlagsfilm  
Nasenteil: Flacher Aluminiumdraht  
Kopfbänder: Polyurethan, blau

## Sterilisation

Diese Produkte sind unsteril.  
Diese Produkte können nicht sterilisiert werden.

## Verpackung

300 Stück pro Versandkiste.  
50 Stück in 1 Entnahmebox und 6 Entnahmeboxen pro Versandkiste.  
Strichkodierung: GS1-128 Symbologie auf Versandkiste und  
Entnahmeboxen.



## Fertigung

Materialien hergestellt in den USA.  
Produktfertigung in Mexiko.

## Vorschriften

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen gemäß Richtlinie  
89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen.  
Klassifizierung: PPE-Kategorie III.  
Das Produkt entspricht den Normen EN 149:2001+A1:2009,  
EN 143:2000, EN 132:1999 und ISO 6941:2003.

## Lagerung

Kühl und trocken lagern (bei zwischen -17°C und 32°C und einer  
relativen Luftfeuchtigkeit von <85%), fernab von Licht- und  
Strahlenquellen.  
Soweit praktikabel sind die Masken stets in der Entnahmebox  
aufzubewahren.  
Soweit praktikabel sind die Entnahmeboxen stets in der Versandkiste  
aufzubewahren.

## Haltbarkeit

5 Jahre ab Herstellungsdatum.